

HIDRAULISKAIS ĀMURS



IZMANTOŠANAS IESPĒJAS UN PRIEKŠROCĪBAS

- MultiOne hidrauliskie āmuri ar izcilu skaņas izolāciju ir vienlaikus gan klusi, gan jaudīgi
- Liela jauda attiecībā pret darbarīka svaru
- Kompakti izmēri

Hidrauliskā āmura šaurais profils ļauj ar šo darbarīku sasniegt vietas, kur citi hidrauliskie āmuri piekļūt nespēj. Nelielais blīvju un kustīgo detaļu skaits nodrošina MultiOne hidrauliskajam āmuram izcilu izturību un vienkāršo tā apkopi. Tas ir aprīkots ar vibrāciju slāpēšanas sistēmu, kas vienlaikus mazina arī trokšņu emisijas līmeni. MultiOne traktors, kas aprīkots ar hidraulisko āmuru, ir jaudīgs agregāts dažāda veida demontāžas darbiem — veiciet demontāžu ar hidraulisko āmuru un aizvāciet būvgružus ar MultiOne traktoru un kausu. Vēl viena šo agregātu kombinācijas priekšrocība ir to nelielie izmēri — ar to iespējams piekļūt praktiski jebkur.



Modelis	Trieciena enerģija	Triecienu biežums	Instrumenta Ø	Svars	Kods
DMS 50	120 J	1200 bpm	38 mm	60 kg	C890163
DMS 95/2	240 J	1200 bpm	45 mm	95 kg	C890164
DMS 165	330 J	1200 bpm	45 mm	165 kg	C890165

Savietojamība	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	7.2	6.3	7.3	8.4	8.5	9.5	9.6	10.8	10.9	6.3SD	7.3SD	8.4SD	9.5SD	12.4*	EZ
Modelis																				
DMS 50																				
DMS 95/2																				
DMS 165																				

(*) nepieciešams adapters C890025

Ļoti ērti savietojams Savietojams Nav savietojams